

DEFY
ZERO G



95.9000.8812/78.M9000

MODEL SPECIFICATIONS

KEY POINTS

全体にスケルトン加工が施された新しいムーブメント：エル・プリメロ 8812 S
 「グラビティコントロール」と呼ばれるジャイロスコープ
 モジュールが调速機構の水平位置を保証
 当初のボリュームの30%まで小型化
 伝説のマリンクロノメーターからのインスピレーション
 スケルトンの文字盤

ムーブメント	ムーブメント	エル・プリメロ 8812 S 手巻きムーブメント
	キャリバー	16 3/4` `` (直径：38.5 mm)
	ムーブメントの高さ	7.85 mm
	部品数	324
	部品数 2	部品数139個のジャイロスコープ型のキャリッジ
	石数	41
	振動数	毎時 36,000 振動 (5 Hz)
	パワーリザーブ	50 時間以上
	仕上げ	ジャイロスコープシステムのプラチナ製カウンターウェイト

機能

12 時位置のオフセンターに時針と分針
 9 時位置にスモールセコンド
 6 時位置に自動調整式グラビティ・コントロールモジュール
 2 時位置にパワーリザーブインジケーター

ケース、文字盤、針	直径	44 mm
	開口径	35.5 mm
	高さ	14.85 mm
	クリスタル	両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
	裏蓋	シースルーサファイアガラスの裏蓋

DEFY
ZERO G



95.9000.8812/78.M9000

ケース、文字盤、針	素材	ブラッシュ仕上げチタン Brushed Titanium
	防水機能	10 気圧
	文字盤	異なる色のカウンターを備えたスケルトンの文字盤
	アワーマーカー	ロジウムプレート加工ファセットカットのアワーマーカー、スーパールミノール SLN C1 塗布
	針	ロジウムプレート加工ファセットカットのゴールド針、スーパールミノール SLN C1 塗布
ストラップ&バックル	ストラップ	reference: 27.95.9000.9004 designation: チタン製ブレスレット interhorn: 23/22 abbreviation: MT XL size: False XS size: False