

DEFY
EL PRIMERO 21



95.9000.9004/78.R582

MODEL SPECIFICATIONS

KEY POINTS

新しい 1/100
 秒計測のクロノグラフムーブメント：
 1秒で1
 回転する独自のダイナミックなシグネチャー
 時刻用脱進機×1（毎時 36,000 振動 - 5
 Hz）、クロノグラフ用脱進機×1（毎時 360,000
 振動 - 50 Hz）
 クロノメーター認定

ムーブメント	ムーブメント	エル・プリメロ 9004 自動巻ムーブメント
	キャリバー	14½` `` (直径：32 mm)
	ムーブメントの高さ	7.9 mm
	部品数	293
	石数	53
	振動数	毎時 36,000 振動 (5 Hz)
	パワーリザーブ	50 時間以上
	仕上げ	サテン仕上げを施した特別なローター

機能

中央に時針と分針
 9時位置にスモールセコンド
 1/100 秒計測のクロノグラフ：
 - 中央にクロノグラフ針
 - 3時位置に 30分カウンター
 - 6時位置に 60秒カウンター
 - 12時位置にクロノグラフパワーリザーブインジケーター

ケース、文字盤、針	直径	44 mm
	開口径	35.5 mm
	高さ	14.50 mm
	クリスタル	両面無反射コーティングのドーム型サファイアガラス
	裏蓋	シースルーサファイアガラスの裏蓋

DEFY
EL PRIMERO 21



95.9000.9004/78.R582

ケース、文字盤、針	素材	ブラッシュ仕上げチタン Brushed Titanium
	防水機能	10 気圧
	文字盤	2色カウンターを備えたスケルトンの文字盤
	アワーマーカー	ロジウムプレート加工ファセットカットのアワーマーカー、スーパールミノール SLN C1 塗布
	針	ロジウムプレート加工ファセットカットの針、スーパールミノール SLN C1 塗布
ストラップ&バックル	ストラップ	reference: 27.00.2322.582 designation: ブラックアリゲーターレザーでコーティングしたブラックラバー interhorn: 23/22 strand length: 100/80 abbreviation: AL XL size: True strand length xl: 110/90 XS size: True strand length xs: 90/70
	バックル	27.95.0022.930 チタン製ダブルフォールディングバックル