

DEFY
EL PRIMERO 21



18.9000.9004/71.R585

MODEL SPECIFICATIONS

KEY POINTS

Новый часовой механизм хронографа со счетчиком 1/100 секунды
 Высокоскоростная стрелка, совершающая один оборот в секунду
 1 анкерный спуск часов (36 000 полуколебаний в час – 5 Гц); 1 анкерный спуск хронографа (360 000 полуколебаний в час – 50 Гц)
 Сертифицированный хронометр

□□□□□□ □□□□□□□□

Часовой механизм	El Primero 9004, автоматический подзавод
Калибр	14 ½` `` (диаметр: 32 мм)
Толщина механизма	7.9 мм
Количество деталей	293
Количество камней	53
Частота колебаний	36 000 полуколебаний в час (5 Гц)
Запас хода	мин. 50 часов
Отделка	Эксклюзивный ротор с матовой отделкой

□□□□□□

Центральные часовая и минутная стрелки
 Малая секундная стрелка на отметке «9 часов»
 Хронограф со счетчиком 1/100 секунды:
 - Центральная стрелка хронографа
 - 30-минутный счетчик на отметке «3 часа»
 - 60-секундный счетчик на отметке «6 часов»
 - Указатель запаса хода хронографа на отметке «12 часов»

□□□□□□, □□□□□□□□□ □ □□□□□□□

Диаметр	44 мм
Диаметр отверстия в корпусе под циферблат	35.5 мм
Толщина	14,5 мм
Стекло	Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием
Задняя крышка	Прозрачное сапфировое стекло

DEFY
EL PRIMERO 21



18.9000.9004/71.R585

□□□□□□, □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□

Материал	Розовое золото 18-ct Rose Gold
Водонепроницаемость	100 м
Циферблат	Скелетонированный, с двумя счетчиками разных цветов
Часовые отметки	Фацетированные, с золотым напылением и люминесцентным покрытием SuperLuminova SLN C1 [Часовые отметки]
Стрелки	Фацетированные, с золотым напылением и люминесцентным покрытием SuperLuminova SLN C1 [Стрелки]

□□□□□□□ □ □□□□□□□□

Браслет	reference: 27.00.2322.585 designation: Черный каучуковый ремешок с покрытием из коричневой кожи аллигатора interhorn: 23/22 strand length: 100/80 abbreviation: AL XL size: True strand length xl: 110/90 XS size: True strand length xs: 90/70
Застежка	27.87.0022.930 Двойная раскладывающаяся застежка из золота и титана